



ARTIKELNUMMER

STAVPRS232

STAVPTTL



BESCHREIBUNG

- Thermodrucker für Panelmontage, 32 Spalten.
- Serielle Schnittstelle RS232.
- TTL-Port.
- Papierendensensor.
- Barcodes-Ausdruck im CODE39-Format.
- Der Drucker kann ein Bild speichern, das zur Personalisierung der Kassensbons verwendet werden kann (Software inklusive).
- Lieferumfang: Drucker, Montage-Bügel, Verbindungskabel, Programmierkabel, Speisekabel, Netzteil 115/230 VCA, CD-ROM.

TECHNISCHE MERKMALE

Stromversorgung	5÷8.5 VDC; 3 A
Abmessungen	111x64x68 mm
Panel-Loch	103x57 mm
Auflösung	8 Punkte/mm - 384 Punkte/linea
Papierbreite	57 ±0.5 mm
Durchmesser der Papierrolle	max 40 mm
Serielle Schnittstellen	RS232, TTL
Nettogewicht	300 g
Bruttogewicht	400 g
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80%
Betriebstemperatur	0 °C +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C +70 °C

OPTIONEN AUF ANFRAGE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
 <p>Stabilisiertes Netzteil 24 VDC/5 VDC, 5 A - Eingang 19÷36 VDC, 1.6 A</p>	ALI24V5VDC5A
 <p>Thermopapierrolle.</p>	CARTASTAVP
 <p>Rolle mit selbstklebendem Thermopapier.</p>	CARTAFISCADEN

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.