



- Stabilisierte Hochleistungs-Netzteile
- Kurzschlusschutz
- Überlastschutz
- Kühlung durch internen Luftaustausch
- Montage auf Platte: Bohrlöcher $\varnothing 3.5$ mm und M3
ALI5/24DIN: Montage auf Omega/DIN-Schiene



	5 VDC $\pm 2\%$ 5 A	12 VDC $\pm 1\%$ 1.3 A	24 VDC $\pm 1\%$ 2.1 A	24 VDC $\pm 1\%$ 6.5 A
AUSGANGSSPANNUNG				
EINGANGSSPANNUNG (*wählbar)	85 ÷ 264 VAC 47 ÷ 63 Hz	85 ÷ 132 VAC* 170 ÷ 264 VAC* 47 ÷ 63 Hz	85 ÷ 132 VAC* 170 ÷ 264 VAC* 47 ÷ 63 Hz	88 ÷ 132 VAC* 176 ÷ 264 VAC* 47 ÷ 63 Hz
AUSGANGSLEISTUNG	25 W	15.6 W	50.4 W	156 W
EINSTELLBEREICH AUSGANG	-5% +10%	-10% +10%	-10% +10%	-12% +16%
BETRIEBSTEMPERATUR FEUCHTIGKEIT (RH)	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%
LAGERTEMPERATUR FEUCHTIGKEIT (RH)	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%
FESTE SCHALT-FREQUENZ	37 Hz	37 Hz	27 Hz	25 Hz
ABMESSUNGEN	100x97x38 mm	100x97x38 mm	160x97x38 mm	200x110x50 mm
GEWICHT	390 g	310 g	510 g	800 g
ARTIKELNUMMER	ALIM5P190	ALI12STAB	ALI24STAB	ALI24STAB6A



	5 VDC $\pm 2\%$ 5.4 A	24 VDC $\pm 2\%$ 2 A	24 VDC $\pm 5\%$ 1 A
AUSGANGSSPANNUNG			
EINGANGSSPANNUNG (*wählbar)	85 ÷ 264 VAC 47 ÷ 63 Hz	85 ÷ 264 VAC 47 ÷ 63 Hz	100 ÷ 240 VAC 47 ÷ 63 Hz
AUSGANGSLEISTUNG	25 W	48 W	24 W
EINSTELLBEREICH AUSGANG	-5% +10%	-6% +10%	-
BETRIEBSTEMPERATUR FEUCHTIGKEIT (RH)	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%	0 °C +40 °C 10% +90%
LAGERTEMPERATUR FEUCHTIGKEIT (RH)	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +60 °C 10% +90%
FESTE SCHALT-FREQUENZ	37 Hz	37 Hz	-
ABMESSUNGEN	93x78x67 mm	93x78x67 mm	72x43x37 mm
GEWICHT	310 g	310 g	150 g
ARTIKELNUMMER	ALI5DIN5A	ALI24DIN2A	ALI24SPINA1AUN ALI24SPINA1AJACKUN