STAVP

IMPRIMANTE THERMIQUE À PANNEAU

LAUMAS®



Version RS232

Version TTL

DESCRIPTION

- Impression de codes à barres au format CODE39 (pris en charge par les instruments LAUMAS), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, ITF, CODABAR.
- Port série RS232.
- Port TTL.
- Capteur de fin de papier.
- Impression des codes-barres au format CODE39.
- L'imprimante peut enregistrer en mémoire une image à utiliser pour personnaliser les reçus (logiciel inclus).
- Contenu de la fourniture: imprimante, supports de montage, câble de branchement, câble de programmation, câble d'alimentation, bloc d'alimentation 115/230 VCA, CD-ROM.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	5÷8.5 VDC; 3 A
Dimensions	111x64x68 mm
Perçage	103x57 mm
Résolution	8 points/mm - 384 points/ligne
Largeur du papier	57 ±0.5 mm
Diamètre du rouleau de papier	max 40 mm
Ports série	RS232, TTL
Poids net	300 g
Poids brut	400 g
Humidité de fonctionnement	20% - 80%
Température de fonctionnement	0 °C +50 °C
Température de stockage	-20 °C +70 °C

CERTIFICATIONS

UK CA Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION
	Bloc d'alimentation stabilisée 24 VDC/5 VDC, 5 A - entrée 19÷36 VDC, 1.6 A
	Rouler de papier thermique.
	Rouler de papier thermique collant.

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001