STAVT-II

IMPRIMANTE POS THERMIQUE

LAUMAS®



DESCRIPTION

- Impression de codes à barres au format CODE39 (pris en charge par les instruments LAUMAS), EAN8, EAN13.
- Port série RS232.
- Horloge/calendrier.
- Capteur de fin de papier.
- Impression des codes-barres au format CODE39.
- L'imprimante peut enregistrer en mémoire une image à utiliser pour personnaliser les reçus (logiciel inclus).
- Contenu de la fourniture: imprimante, câble RS232, câble de programmation, alimentation 110/240 VCA, CD-ROM.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	7.5 VDC; 2 A
Dimensions	122x93x150 mm
Résolution	8 points/mm - 384 points/ligne
Largeur du papier	57 ±0.5 mm
Diamètre du rouleau de papier	max 60 mm
Ports série	RS232
Poids net	400 g
Poids brut	950 g
Humidité de fonctionnement	10% - 80%
Température de fonctionnement	0 °C +50 °C
Température de stockage	-20 °C +60 °C

CERTIFICATIONS

UK CA Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION
	Rouler de papier thermique pour balances poids/prix/montant.
	Rouler de papier thermique collant.

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001