

DESCRIZIONE

CAVI E GUAINE



CAVO6020S
Cavo schermato 6x0.25 mm².
Matasse disponibili: 5 - 10 - 200 m.



CAVO6020SARM
Cavo schermato armato antiroditori 6x0.22 mm².
Matasse disponibili: 5 - 10 - 200 m.



Guaina flessibile GUA in PVC installata sul cavo della cella di carico.
IP67 - Ø interno: 10 mm - Ø esterno: 14 mm.


- lunghezza 3 m + 1 raccordo in PVC
- lunghezza 5 m + 1 raccordo in PVC
- lunghezza 6 m + 1 raccordo in PVC
- lunghezza 10 m + 1 raccordo in PVC



Cavo di estensione schermato 6x0.22 mm², inguainato, per collegare lo strumento di pesatura alla cassetta di giunzione.
Guaina flessibile in PVC - IP67. Cablaggio a cura del cliente.

- lunghezza 5 m + 1 raccordo M16x1.5 in PVC
- lunghezza 10 m + 1 raccordo M16x1.5 in PVC

CABLAGGI




Cablaggio tra cella di carico e cassetta di giunzione.

Cablaggio tra strumento di pesatura e cassetta di giunzione.

COMMUTATORI



EC
Commutatore esterno a 12 posizioni per la selezione di formule e gruppi di setpoint.



E
Selezione di 12 gruppi da 5 setpoint tramite contatto esterno.