ALI

ALIMENTADORES ESTABILIZADOS DE UNA SOLA SALIDA (Switching)







- Alimentadores estabilizados de alta eficiencia
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecargas
- Refrigeración mediante recambio de aire interno
- Montaje en placa: orificios de ø3.5 mm y M3



	5 VDC ±2% 5 A	12 VDC ±1% 1.3 A	24 VDC ±1% 2.1 A	24 VDC ±1% 6.5 A
TENSIÓN DE SALIDA				
TENSIÓN DE ENTRADA (*seleccionable)	85÷264 VAC 47÷63 Hz	85÷132 VAC* 170÷264 VAC* 47÷63 Hz	85÷132 VAC* 170÷264 VAC* 47÷63 Hz	88÷132 VAC* 176÷264 VAC* 47÷63 Hz
POTENCIA DE SALIDA	25 W	15.6 W	50.4 W	156 W
RANGO REGULACIÓN SALIDA	-10% +10%	-10% +10%	-10% +10%	-12% +16%
TEMPERATURA DE TRABAJO HUMEDAD (RH)	-25 °C +70 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%
TEMPERATURA DE ALMACENAJE HUMEDAD (RH)	-40 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%
FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN FIJA	37 Hz	37 Hz	27 Hz	25 Hz
DIMENSIONES	99x82x30 mm	100x97x38 mm	160x97x38 mm	200x110x50 mm
PESO	210 g	310 g	510 g	800 g

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

ALI

ALIMENTADORES ESTABILIZADOS DE UNA SOLA SALIDA (Switching)

	 *montaje en barra Omega/DIN*	 *también disponible con conector jack*
TENSIÓN DE SALIDA	**5 VDC ±2% 5.4 A**	**24 VDC ±2% 2 A**	**24 VDC ±5% 1 A**
TENSIÓN DE ENTRADA	85÷264 VAC 47÷63 Hz	85÷264 VAC 47÷63 Hz	100÷240 VAC 47÷63 Hz
POTENCIA DE SALIDA	25 W	48 W	24 W
RANGO REGULACIÓN SALIDA	-5% +10%	-6% +10%	-
TEMPERATURA DE TRABAJO HUMEDAD (RH)	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%	0 °C +40 °C 10% +90%
TEMPERATURA DE ALMACENAJE HUMEDAD (RH)	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +60 °C 10% +90%
FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN FIJA	37 Hz	37 Hz	-
DIMENSIONES	93x78x67 mm	93x78x67 mm	72x43x37 mm
PESO	310 g	310 g	150 g

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001