# ALI

## STABILISIERTE NETZTEILE MIT EINZELAUSGANG (Switching)







- Stabilisierte Hochleistungs-Netzteile
- Kurzschlussschutz
- Überlastschutz
- Kühlung durch internen Luftaustausch
- Montage auf Platte: Bohrlöcher ø3.5 mm und M3



| AUSGANGSSPANNUNG | 5 VDC ±2%<br>5 A | 12 VDC ±1%<br>1.3 A | 24 VDC ±1%<br>2.1 A | 24 VDC ±1%<br>6.5 A |
|---|---|---|---|---|
| EINGANGSSPANNUNG<br>(*wählbar) | 85÷264 VAC<br>47÷63 Hz | 85÷132 VAC*<br>170÷264 VAC*<br>47÷63 Hz | 85÷132 VAC*<br>170÷264 VAC*<br>47÷63 Hz | 88÷132 VAC*<br>176÷264 VAC*<br>47÷63 Hz |
| AUSGANGSLEISTUNG | 25 W | 15.6 W | 50.4 W | 156 W |
| EINSTELLBEREICH AUSGANG | -10% +10% | -10% +10% | -10% +10% | -12% +16% |
| BETRIEBSTEMPERATUR<br>FEUCHTIGKEIT (RH) | -25 °C +70 °C<br>20% +90% | -10 °C +60 °C<br>20% +90% | -10 °C +60 °C<br>20% +90% | -10 °C +60 °C<br>20% +90% |
| LAGERTEMPERATUR<br>FEUCHTIGKEIT (RH) | -40 °C +85 °C<br>10% +95% | -20 °C +85 °C<br>10% +95% | -20 °C +85 °C<br>10% +95% | -20 °C +85 °C<br>10% +95% |
| FESTE SCHALT-FREQUENZ | 37 Hz | 37 Hz | 27 Hz | 25 Hz |
| ABMESSUNGEN | 99x82x30 mm | 100x97x38 mm | 160x97x38 mm | 200x110x50 mm |
| GEWICHT | 210 g | 310 g | 510 g | 800 g |

Rev. 0.0

# ALI

## STABILISIERTE NETZTEILE MIT EINZELAUSGANG (Switching)



*Montage auf Omega/DIN-Schiene*



*auch mit Klinkenstecker verfügbar*

| | 5 VDC ±2%<br>5.4 A | 24 VDC ±2%<br>2 A | 24 VDC ±5%<br>1 A |
|---|---|---|---|
| AUSGANGSSPANNUNG | | | |
| EINGANGSSPANNUNG | 85÷264 VAC<br>47÷63 Hz | 85÷264 VAC<br>47÷63 Hz | 100÷240 VAC<br>47÷63 Hz |
| AUSGANGSLEISTUNG | 25 W | 48 W | 24 W |
| EINSTELLBEREICH AUSGANG | -5% +10% | -6% +10% | - |
| BETRIEBSTEMPERATUR<br>FEUCHTIGKEIT (RH) | -10 °C +60 °C<br>20% +90% | -10 °C +60 °C<br>20% +90% | 0 °C +40 °C<br>10% +90% |
| LAGERTEMPERATUR<br>FEUCHTIGKEIT (RH) | -20 °C +85 °C<br>10% +95% | -20 °C +85 °C<br>10% +95% | -20 °C +60 °C<br>10% +90% |
| FESTE SCHALT-FREQUENZ | 37 Hz | 37 Hz | - |
| ABMESSUNGEN | 93x78x67 mm | 93x78x67 mm | 72x43x37 mm |
| GEWICHT | 310 g | 310 g | 150 g |



*Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.*

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124