DESCRIPTION

CÂBLES ET GAINES

CAVO6020S
Câble blindé 6x0.25 mm².
Bobines disponibles: 5 - 10 - 200 m.

CAVO6020SARM
Câble blindé armé anti-rongeurs 6x0.22 mm².
Bobines disponibles: 5 - 10 - 200 m.

Gaine flexible GUA en PVC installée sur le câble du capteur de pesage.
IP67 - Ø intérieur: 10 mm - Ø extérieur: 14 mm.

- longueur 3 m + 1 raccord en PVC
- longueur 5 m + 1 raccord en PVC
- longueur 6 m + 1 raccord en PVC
- longueur 10 m + 1 raccord en PVC

Câble d'extension blindé 6x0.22 mm², gainé, pour connecter l'instrument de pesage à la boîte de jonction.
Gaine flexible en PVC - IP67. Câblage par le client.

- longueur 5 m + 1 raccord M16x1.5 en PVC
- longueur 10 m + 1 raccord M16x1.5 en PVC

CÂBLAGES



Câblage entre capteur de pesage et boîte de jonction.

Câblage entre instrument de pesage et boîte de jonction.

COMMUTATEURS

EC
Commutateur externe à 12 positions pour la sélection de formules et de groupes de valeurs de consigne.



E
Sélection de 12 groupes de 5 valeurs de consigne via contact externe.

Rev. 0.0

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.