

DESCRIPCIÓN

CABLES Y FUNDAS



CAVO6020S
Cable apantallado 6x0.25 mm².
Madejas disponibles: 5 - 10 - 200 m.



CAVO6020SARM
Cable apantallado armado anti-roedores 6x0.22 mm².
Madejas disponibles: 5 - 10 - 200 m.



Funda flexible GUA de PVC instalada en el cable de la célula de carga.
IP67 - Ø interior: 10 mm - Ø exterior: 14 mm.


- longitud 3 m + 1 conexión de PVC
- longitud 5 m + 1 conexión de PVC
- longitud 6 m + 1 conexión de PVC
- longitud 10 m + 1 conexión de PVC



Cable de extensión apantallado 6x0.22 mm², enfundado, para conectar el instrumento de pesaje a la caja de conexión.
Funda flexible de PVC - IP67. Cableado por el cliente.

- longitud 5 m + 1 conexión M16x1.5 de PVC
- longitud 10 m + 1 conexión M16x1.5 de PVC

CABLEADOS




Cableado entre la célula de carga y la caja de conexión.

Cableado entre el instrumento de pesaje y la caja de conexión.

CONMUTADORES



EC
Conmutador externo de 12 posiciones para seleccionar fórmulas y grupos de setpoint.



E
Selección de 12 grupos de 5 setpoint por contacto externo.