

TP2500

TRANSPALLET PESATORE

LAUMAS®



Portata fino a 2500 kg



PORTATA	kg	OIML	DIMENSIONI FORCHE (mm)	PESO NETTO (kg)	CODICE
2500		-	1155 x 560 mm	118	TP2500
2500		R76 C3	1155 x 560 mm	118	TP2500M


DESCRIZIONE

- Transpallet con sistema di pesatura integrato.
- Versioni certificate CE-M in classe III per uso legale in rapporto con terzi, con marcatura CE e valutazione della conformità (verificazione prima) secondo 2014/31/UE, EN 45501, OIML R76.
- Forche in acciaio ad alta resistenza (spessore: 4 mm).
- Indicatore di peso WDESKL, grado di protezione IP67 (per conoscere le funzioni e le caratteristiche tecniche dello strumento, fare riferimento al foglio dati dedicato).
- 4 celle di carico FTP 1000 kg acciaio inox AISI 420 - IP68 (a richiesta: IP69K).
- Ruote sterzanti in gomma Ø200 mm, rullo forche in poliuretano.
- Batteria ricaricabile da 12 V, capacità 7 Ah, fornita già montata all'interno della colonna del transpallet. Autonomia: 16 ore.
- Alimentatore incluso.
- Inclino metro switch incluso nella versione omologata, massima inclinazione: 3.5%.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Peso netto/lordo.
- Contapezzi.
- Totalizzatore di peso.
- Stampa scontrino non fiscale tramite stampante termica integrata (opzione a richiesta).

L'esempio di stampa si riferisce alla stampante integrata.






TP2500


TRANSPALLET PESATORE

LAUMAS®

CERTIFICAZIONI

-  OIML R76:2006, classe III, 3000 divisioni
-  Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito
-  Valutazione della conformità (verifica prima)

DIMENSIONI (mm)



OPZIONI A RICHIESTA

DESCRIZIONE



Stampante termica integrata: 24 colonne, sensore di fine carta e temperatura testina, modalità risparmio energetico, temperatura operativa: $-20 \div 70$ °C, umidità operativa: 20%÷80%, rotolo carta incluso (larghezza: 58 mm - grammatura: 55÷70 g/m² - diametro esterno: 50 mm).



Memoria alibi.

Rev. 0.0

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.