



Nennlast bis zu 30 Tonnen

### BESCHREIBUNG

- Kranwaage aus hochfester Aluminiumlegierung (DTEZ3/5) und Stahl (DTEZ10/20/30), komplett mit oberem und unterem Schäkel.
- 5-stelliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (25 mm Ziffernhöhe).
- 10 Anzeigesymbole.
- Schutzart IP64.
- 3 Batterien 1.5 V, Typ AA inklusive.
- Maximale Betriebsdauer: 50 Stunden.
- Koffer aus Aluminium (DTEZ3/5/10) inklusive.
- Haken für Nennlasten von 3 bis 10 Tonnen (Option auf Anfrage).
- Fernbedienung mit Reichweite von bis zu 15 m im Freien (Option auf Anfrage).

### HAUPTFUNKTIONEN

- Gesamtwert der Wägungen.
- Halbautomatische Tara (Netto-/Bruttogewicht).
- Nullstellung des Gewichts.
- Nullstellung der Tara.
- Maximalen Gewichtswert anzeigen (Peak-Funktion).
- Einstellung der Maßeinheiten: kg - t - N - kN - lb.
- Energiesparmodus.
- Automatische Abschaltung.
- Zugriff auf Justierungsfunktionen mittels Fernbedienung (Option auf Anfrage).
- Ausdruck der Wägedaten mittels Fernbedienung (Option auf Anfrage).



INKLUSIVE KOFFER  
(DTEZ3/5/10)



HAKEN  
(Option auf Anfrage)



FERNBEDIENUNGEN  
(Optionen auf Anfrage)



NENNLAST	kg	EICHWERT (kg)	NETTOGEWICHT KRANWAAGE (kg)	NETTOGEWICHT HAKEN (kg)	ARTIKELNUMMER
3000		e=1	6.4	3	DTEZ3
5000		e=2	8.8	5.5	DTEZ5
10000		e=5	24	5.9	DTEZ10
20000		e=10	45	-	DTEZ20
30000		e=10	62	-	DTEZ30

### ZERTIFIZIERUNGEN



Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigte Königreich

ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE




Prüfung der Linearität


ARTIKELNUMMER

TARATURA

### ABMESSUNGEN (mm)




mm	DTEZ3	DTEZ5
A	260	285
B	123	123
C	39	55
D	103	120
H1	365	405
H2	555	635
E	55	65
F	Ø51	Ø58
G	30	34
L	37	53



mm	DTEZ10	DTEZ20	DTEZ30
A	320	375	420
B	120	128	138
C	55	72	84
D	183	230	265
H1	535	660	740
H2	840	-	-
E	95	-	-
F	Ø92	Ø127	Ø146
G	-	-	-
L	53	70	82




### OPTION HAKEN



### TECHNISCHE MERKMALE

Genauigkeitsklasse (% von Vollausschlag)	± 0.01%
Grenzlast (% von Vollausschlag)	150%
Bruchlast (% von Vollausschlag)	400%
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	10÷90%
Betriebstemperatur	-10°C +40°C

### OPTIONEN AUF ANFRAGE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
 Fernbedienung mit Display, Reichweite von bis zu 15 m im Freien.	TELEDTEZ
 Fernbedienung mit Display und Drucker, Reichweite von bis zu 15 m im Freien.	TELEDTEZPRINT
 Haken für Nennlasten von bis zu 3000 kg Haken für Nennlasten von bis zu 5000 kg Haken für Nennlasten von bis zu 10000 kg	

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.