

BESCHREIBUNG

KABEL UND KABELMÄNTEL



CAVO6020S
Geschirmtes Kabel 6x0.25 mm².
Erhältliche Kabelstränge: 5 - 10 - 200 m.



CAVO6020SARM
Geschirmtes, bewehrtes Kabel mit Nagerschutz 6x0.22 mm².
Erhältliche Kabelstränge: 5 - 10 - 200 m.



GUA flexibler Mantel aus PVC installiert auf dem Kabel der Wägezelle.
IP67 - Innen-Ø: 10 mm - Außen-Ø: 14 mm.


- Länge 3 m + 1 PVC-Verbindung
- Länge 5 m + 1 PVC-Verbindung
- Länge 6 m + 1 PVC-Verbindung
- Länge 10 m + 1 PVC-Verbindung



Geschirmtes und ummanteltes Verlängerungskabel 6x0.22 mm² zum Anschluss der Wägeteile an den Anschlusskasten.
Flexibler PVC-Mantel - IP67. Verkabelung ist vom Kunden zu besorgen.

- Länge 5 m + 1 PVC-Verbindung M16x1.5
- Länge 10 m + 1 PVC-Verbindung M16x1.5

VERKABELUNG




Verkabelung zwischen Wägezelle und Anschlusskasten.

Verkabelung zwischen Wägeteile und Anschlusskasten.

UMSCHALTER



EC
Stufenschalter mit 12 Positionen zur Auswahl von Formeln und Sollwertgruppen.



E
Auswahl von 12 Gruppen mit 5 Sollwerten durch externen Kontakt.