


	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
KABEL UND KABELMÄNTEL		
	<p>Geschirmtes Kabel 6x0.25 mm². Erhältliche Kabelstränge: 5 - 10 - 200 m.</p>	CAVO6020S
	<p>Geschirmtes, bewehrtes Kabel mit Nagerschutz 6x0.22 mm². Erhältliche Kabelstränge: 5 - 10 - 200 m.</p>	CAVO6020SARM
	<p>GUA flexibler Mantel aus PVC installiert auf dem Kabel der Wägezelle. IP67 - Innen-Ø: 10 mm - Außen-Ø: 14 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Länge 3 m + 1 PVC-Verbindung ■ Länge 5 m + 1 PVC-Verbindung ■ Länge 6 m + 1 PVC-Verbindung ■ Länge 10 m + 1 PVC-Verbindung 	
	<p>Geschirmtes und ummanteltes Verlängerungskabel 6x0.22 mm² zum Anschluss der Wägestrumente an den Anschlusskasten. Flexibler PVC-Mantel - IP67. Verkabelung ist vom Kunden zu besorgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Länge 5 m + 1 PVC-Verbindung M16x1.5 ■ Länge 10 m + 1 PVC-Verbindung M16x1.5 	
VERKABELUNG		
 <p>CONNECTIONS</p>	<p>Verkabelung zwischen Wägezelle und Anschlusskasten.</p> <p>Verkabelung zwischen Wägestrument und Anschlusskasten.</p>	
ARTIKELNUMMER		
UMSCHALTER		
	<p>Stufenschalter mit 12 Positionen zur Auswahl von Formeln und Sollwertgruppen.</p>	EC
	<p>Auswahl von 12 Gruppen mit 5 Sollwerten durch externen Kontakt.</p>	E